



Cadires Alta Direcció Confident Model JOICEis3

Fabricant: Interstuhl



DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Especificacions: Cadira Direcció confident. Base patí seient entapizat, respatllet entapizat o malla. Filtres per a terres durs.

Alçada del respatllet mm		420
Seient	Alçada mm	424
	Ample mm	480
	Profunditat mm	420
Pes Kg		11

1. Dimensions i requeriments seguretat ANNEX 7: PPTNNC	UNE EN 16139:2013 . Dimensions per a cadires de treball i metodes de mesura corresponents	És compleix el punt de suport "S" prescrit per la norma en l'àrea dels 170 a 220mm sobre el seient, el qual fa possible un ús descansat i còmode.
2. Alta representativitat ANNEX 7: PPTQCC.1 CAQCC.1	Tots els materials són de gran qualitat i tractament esquisit per a una correcta representació. Cadires confident de la mateixa serie que la cadira de Direcció.	Bona imatge i representativitat amb aquestes cadires
3. Entapissat ANNEX 7: PPTQCC.2 PPTECC.2	Tapisseria Pell primera qualitat o tapiceria resistent al foc, amb grapes sense coles. Vora anterior del seient arrodonida. La tapiceria es transpirable i rentable, la carcassa del seient te ventilacions per l'escuma al que permet desaparició de la calor i humitat.	Pell agradable i transpirable amb una bona imatge exterior.
4. Encoixinat ANNEX 7: PPTQCC.3 CAAC.4	Escuma de forma de respiració activa, sense FCKW ni CKW (escuma de tipus pur). Transpirable. Encoixinat gruxut del seient per protecció i confort del usuari.	Microclima òptim gràcies a l'entapissat sense adhesius. Transpirable. Elevat confort del seient. Evita
5. Unió dels Braços ANNEX 7: PPTQCC.4	Estructura cromada amb pastilla superior en polipropilè negre.	Rigidez i seguretat a la unio de braços amb la resta de la cadira.



6. ANNEX PPTQCC.5 PPTCECC.3 CAQCC.4(Els Dos) CAECC.1	Base 7:	Base metal·lica amb forma patí o de 4 potes acabat cromat amb filtres per a terrassos durs. En qualsevol cas cadira super estable i confortable. Cadira lleugera per desplaçar una persona . Apilable fins a 5 cadires per desplaçar en un carro.	Molt alta estabilitat i llarga vida útil. Mes confortabilitat per al usuari la basi patí per la petita basculació que fa al seure. Facilitat per al desplaçament.
7. ANNEX CAAC.1	Ecodisseny 7:		
8. Teixits reciclats ANNEX CAAC.2	7:	Utilització de teixits reciclats en una quantitat igual o superior al 20%	La reutilització de teixit ens ajuda en el respecte per al medi ambient
9. Plastic reciclat ANNEX CAAC.3	7:	Utilització de teixits reciclats en una quantitat igual o superior al 50%	La reutilització de plastic ens ajuda en el respecte per al medi ambient
21.Garantia ANNEX CAE.2	7:	Garantia prolongada de 10 anys, contra defecte de fabricació.	Substitució gratuïta de components dins el període de garantiasempre per defecte de fabricació.